PEEK工程塑料紧固件 聚醚醚酮(Polyetheretherketone)

●该材料为具有最高性能的半结晶性超级工程塑料。是最具耐腐蚀性的工程塑料,只有浓硫酸可以溶解。具有耐热性，耐磨性,不易燃,被广泛用于办公自动化设备,电气-电子产品，汽车等领域。

●连续使用温度115℃ ●燃烧性UL94 V-2

图片	名称(编号)	规格									
	盘头螺丝(PEEK/PH)	M1.7	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8		
	节距	0.35	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25		
	长度										
	4		○								
	5		○		○	○					
	6		○	○	○	○	○				
	8		○	○	○	○	○				
	10		○	○	○	○	○	○			
	12		○	○	○	○	○	○			
	15			○	○	○	○	○	○		
	16				○	○	○	○	○		
	18				○	○	○	○	○		
	20				○	○	○	○	○		
	25				○	○	○	○	○		
	30					○	○	○	○		
	埋头螺丝(PEEK/FH)	M1.7	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8		
	节距	0.35	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25		
	长度										
	4			○							
	6		○	○	○	○					
	8		○		○	○	○				
	10		○		○	○	○	○			
	12				○	○	○				
	15				○	○	○	○			
	16				○	○					
	20				○	○	○	○	○		
	25				○	○	○	○	○		
	30							○	○		
	内六角定位螺丝(PEEK/HS)	M1.7	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8		
	节距	0.35	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25		
	长度										
	4				○						
	5				○						
	6				○	○	○	○			
	8				○	○	○	○			
	10				○	○	○	○	○		
	12				○	○	○	○	○		
	15				○	○	○	○	○		
	20					○	○	○	○		
	25							○	○		
	30								○		
	外六角螺丝(PEEK/BT)	M1.7	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
	节距	0.35	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75
	长度										
	8					○					
	10					○	○	○	○		
	12						○	○	○		
	15					○	○	○	○		
	20					○	○	○	○	○	○
	25					○	○	○	○	○	○
	30						○	○	○	○	○
	35							○	○	○	○
	40							○	○	○	○
	45							○	○	○	○
	50							○	○	○	○
	70										○